

Teplotní spád 75/65/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
2-řadý	Heatroll 700	700	600	150	700	0,4
	Heatroll 900	900	600	150	1010	0,5
	Heatroll 1100	1100	600	150	1400	0,6
	Heatroll 1300	1300	600	150	1810	0,7
4-řadý	Heatroll 700	700	600	150	850	0,5
	Heatroll 900	900	600	150	1270	0,8
	Heatroll 1100	1100	600	150	1700	1
	Heatroll 1300	1300	600	150	2150	1,1
6-řadý	Heatroll 700	700	600	150	1000	0,6
	Heatroll 900	900	600	150	1540	1,1
	Heatroll 1100	1100	600	150	2000	1,4
	Heatroll 1300	1300	600	150	2515	1,6

Tepelný výkon pro:

Vstupní teplota vody: 75 °C

Výstupní teplota vody: 65 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

Teplotní spád 75/55/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
2-řadý	Heatroll 700	700	600	150	612	0,4
	Heatroll 900	900	600	150	883	0,5
	Heatroll 1100	1100	600	150	1223	0,6
	Heatroll 1300	1300	600	150	1582	0,7
4-řadý	Heatroll 700	700	600	150	743	0,5
	Heatroll 900	900	600	150	1110	0,8
	Heatroll 1100	1100	600	150	1486	1
	Heatroll 1300	1300	600	150	1879	1,1
6-řadý	Heatroll 700	700	600	150	874	0,6
	Heatroll 900	900	600	150	1346	1,1
	Heatroll 1100	1100	600	150	1748	1,4
	Heatroll 1300	1300	600	150	2198	1,6

Tepelný výkon pro:

Vstupní teplota vody: 75 °C

Výstupní teplota vody: 55 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

Teplotní spád 70/55/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
2-řadý	Heatroll 700	700	600	150	568	0,4
	Heatroll 900	900	600	150	820	0,5
	Heatroll 1100	1100	600	150	1137	0,6
	Heatroll 1300	1300	600	150	1470	0,7
4-řadý	Heatroll 700	700	600	150	690	0,5
	Heatroll 900	900	600	150	1031	0,8
	Heatroll 1100	1100	600	150	1380	1
	Heatroll 1300	1300	600	150	1746	1,1
6-řadý	Heatroll 700	700	600	150	812	0,6
	Heatroll 900	900	600	150	1250	1,1
	Heatroll 1100	1100	600	150	1624	1,4
	Heatroll 1300	1300	600	150	2042	1,6

Tepelný výkon pro:

Vstupní teplota vody: 70 °C

Výstupní teplota vody: 55 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

Teplotní spád 55/45/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
2-řadý	Heatroll 700	700	600	150	364	0,4
	Heatroll 900	900	600	150	525	0,5
	Heatroll 1100	1100	600	150	728	0,6
	Heatroll 1300	1300	600	150	941	0,7
4-řadý	Heatroll 700	700	600	150	442	0,5
	Heatroll 900	900	600	150	660	0,8
	Heatroll 1100	1100	600	150	884	1
	Heatroll 1300	1300	600	150	1118	1,1
6-řadý	Heatroll 700	700	600	150	520	0,6
	Heatroll 900	900	600	150	800	1,1
	Heatroll 1100	1100	600	150	1040	1,4
	Heatroll 1300	1300	600	150	1308	1,6

Tepelný výkon pro:

Vstupní teplota vody: 55 °C

Výstupní teplota vody: 45 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

Teplotní spád 50/35/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
2-řadý	Heatroll 700	700	600	150	252	0,4
	Heatroll 900	900	600	150	363	0,5
	Heatroll 1100	1100	600	150	504	0,6
	Heatroll 1300	1300	600	150	651	0,7
4-řadý	Heatroll 700	700	600	150	306	0,5
	Heatroll 900	900	600	150	457	0,8
	Heatroll 1100	1100	600	150	612	1
	Heatroll 1300	1300	600	150	774	1,1
6-řadý	Heatroll 700	700	600	150	360	0,6
	Heatroll 900	900	600	150	554	1,1
	Heatroll 1100	1100	600	150	720	1,4
	Heatroll 1300	1300	600	150	905	1,6

Tepelný výkon pro:

Vstupní teplota vody: 50 °C

Výstupní teplota vody: 35 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

Údaje v řádcích, které jsou označeny touto barvou se týkají otopných těles HEATROLL BATH